

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Original ADO<sup>®</sup>-FASSADENVERKLEIDUNG FR<sup>®</sup> Typ C

..... m<sup>2</sup> Fassadenverkleidung / Fassadenrost / Lamellenwand / vertikale Beschattung / vertikaler Sichtschutz / dekorative Fassade **Original ADO<sup>®</sup> - FR<sup>®</sup> Typ C** oder mit genauem Rostmaß

Länge („A“): ..... Breite („L“): ..... Tiefe („E“): .....

Zeichnungs-Nr.: 4-0412214-HI-01

Material:  komplett aus Aluminium (AlMgSi 0,5)  
hochwertig im WIG-Verfahren verschweißt

Lamellen aus Standard-Flachprofilen 25 x 3 bis 60 x 6 mm (.....)

alternativ:  Rechteckhohlprofile (18 x 8, 22 x 9, 20 x 10, 30 x 15,  
50 x 15 mm) (.....)  
 Winkelprofile (40 x 20, 60 x 20, 80 x 30 mm) (.....)

Lamellenabstand: nach Wunsch  
Lamellenneigung: wählbar  0°,  15°,  30°,  45°  
Querverbindung:  mit integrierter Befestigungsmöglichkeit  
Abstand der Querverbindung: nach Wunsch oder nach statischer Erfordernis

mit umlaufendem Randprofil .....

Oberflächenausbildung:  roh (pressblank),  
 natur eloxiert (E6/EV1),  
 farbig eloxiert .....,  
 pulverbeschichtet nach RAL .....,  
 pulverbeschichtet nach DB ..... oder  
 .....

Nicht begehbare, vertikale Lamellenwände in robuster, allseits beschichteter (= keine Korrosion), komplett vormontierter Ausführung.

**Vorteile:** auch große Flächen, hoher optischer Anspruch, flexible Ausführungsmöglichkeiten

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 03-04-2024