

ENTWICKLUNG •
HERSTELLUNG •
VERTRIEB
der Original ADO®-Produkte
seit 1965!

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO®-KAMMROST KR®-Alu Ifdm Kammroste / Linearroste Original ADO® - KR®-Alu oder mit genauem Rostmaß Breite: Länge: Zeichnungs-Nr.: 4-230796-RE-02 Material: ☐ Stäbe aus Standard-Flach-Profil aus AlMgSi 0,5 Stabhöhe: □ 15 mm, □ 20 mm, □ 25 mm, □ 30 mm oder □ 40 mm Stabbreite: □ 3 mm, □ 4 mm oder □ nach Wunsch Stababstand: bei 3-mm-Stäben: □ 10 mm für ca. 77 % freien Querschnitt □ 15 mm für ca. 83 % freien Querschnitt □ 20 mm für ca. 87 % freien Querschnitt Oberflächenfarben: □ roh ☐ E6/EV1 natur eloxiert ☐ E6/C33 bronze eloxiert ☐ E6/C35 schwarz eloxiert □ pulverbeschichtet nach RAL Als begehbarer, starrer Rost im WIG-Verfahren sauber verschweißt (geheftet). Vorteile: filigranes Design, sehr stabil, mit Bürostühlen befahrbar

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 03-04-2024