

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-ROLLROST H

..... lfdm Rollroste **Original ADO[®] - H** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-01

Material: Eiche

Oberfläche: farblos lackiert, roh

Stabhöhe: 15 mm, 22 mm oder 27 mm

Stabbreite: 13 mm
 9 mm

Stababstand: 15 mm
 11 mm
 mm

Stabverlauf: quer zur Fassade
 Standard = rollbar wahlweise auch starr
(mit Federverbindung)
 auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als
Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist,
dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm
auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um
die Begehbarkeit zu gewährleisten.
 Standard = starr wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Rollrost:

- mit Verbindung aus rostgeschützter Spiralfeder mit
Kunststoff-Distanzröllchen (= Standard)
- mit Verbindung aus rostgeschützter Spiralfeder mit
Metall-Distanzröllchen in V2A und Alu

Vorteile: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen
und Geräuschbelästigungen.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 03-04-2024