

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-ROLLROST Alu-18

..... lfdm Rollroste **Original ADO[®] - Alu-18** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-131106-RE-01

Material: nahtlos gezogenes Alu-Rechteckrohr aus AlMgSi 0,5

Oberflächenfarben: E6/EV1 natur eloxiert
 E6/EV3 gold eloxiert
 E6/C33 bronze eloxiert
 E6/C35 schwarz eloxiert

Stabhöhe: 18 mm

Stabbreite: 8 mm

Stababstand: 12 mm für ca. 60 % freien Querschnitt
 17 mm für ca. 73 % freien Querschnitt

Stabverlauf: quer zur Fassade
 Standard = rollbar wahlweise auch starr
(mit Federverbindung)

auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die Begehbarkeit zu gewährleisten.

Standard = starr wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Rollrost:

mit Original ADO[®]-Patentverbindung aus PVC-ummanteltem Stahldrahtseil (= Standard)
 alternativ mit Federverbindung und Distanzröllchen

Vorteile: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 03-04-2024