

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-ROLLROST ZK

..... lfdm Rollroste **Original ADO[®] - ZK** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-021

Material: Alu-Kern, kunststoffummantelt

Oberflächenfarben: weiß, elfenbein, beige, braun, gold, silber,
 hellgrau, anthrazit, schwarz, bronze

Stabhöhe: 22 mm

Stabbreite: 10 mm

Stababstand: 10 mm für ca. 55 % freien Querschnitt

15 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

Stabverlauf: quer zur Fassade

Standard = rollbar wahlweise auch starr
(mit Federverbindung)

auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als
Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist,
dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm
auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um
die Begehbarkeit zu gewährleisten.

Standard = starr wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Rollrost:

mit Federverbindung und Distanzröllchen (= Standard)

Vorteile: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen
und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 03-04-2024