

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-ROST / BODENKONVEKTORROST Alu-LA

..... lfdm Rost/Bodenkonvektorrost **Original ADO[®] - Alu-LA** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-01

Material: massives Alu-Rechteckprofil aus AlMgSi 0,5

Oberflächenfarben: E6/EV1 natur eloxiert
 E6/EV3 gold eloxiert
 E6/C33 bronze eloxiert
 E6/C35 schwarz eloxiert
 pulverbeschichtet nach RAL

Stabhöhe: 8 mm oder 10 mm

Stabbreite: 5 mm

Stababstand: 10 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

Stabverlauf: quer zur Fassade
 auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen von max. 250 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die Begehbarkeit zu gewährleisten.
 Standard = starr

Als beidseitig begehbarer Rost:

mit Verbindung aus Edelstahl-Gewindestange M3 und Alu-Distanzröllchen

Vorteile: sehr geringe Einbauhöhe, günstige Luftdurchlässigkeit, filigranes Aussehen

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 03-04-2024